Technický list k produktu

MASTIC ACRYLIQUE

VYSOCE KVALITNÍ AKRYLOVÝ TMEL NA SPÁRY A TRHLINY V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

Přetíratelný akrylový tmel na spáry a trhliny v interiéru i exteriéru. Použití na napojení různorodých materiálů.

- **Vynikající přilnavost k různorodým povrchům vč. Elox hliníku a betonu**
- **Vysoká elasticia a pevnost v tahu**
- **Přetíratelný**
- **Použití v interiéru i exteriéru**

ANPA mont s.r.o.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi 8 a 35 °C. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý. Aplikujte při teplotě +8 až +35°C.

APLIKACE

Do trhliny nebo spáry důkladně aplikujte tmel. Následně povrch vyhlaďte navlhčenou štěrkou, špachtlí, nebo prstem. Pro navlhčení použít čistou vodu bez dalších přísad. Podklad nikdy nevhlčete. Po dokonalém zaschnutí je možné přetírat.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí je závislá na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti. Obecně platí 24 až 48 hodin při tloušťce vrstvy 5 mm.

SPOTŘEBA

Spotřeba tmelu je závislá na šířce a hloubce spáry. Např. při hloubce 4 mm a šířce 4 mm vystačí kartuš na 19 m spáry.

VHODNÝ PODKLAD

Vynikající přilnavost na dřevě, betonu, eloxovaném hliníku, PVC, porobeton, terakota, zdivo, sádrokarton, staré nátěry a další.

VZHLED / SLOŽENÍ

Bílá barva.

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení.
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Karton
MASTIC ACRYLIQUE	310 ml	1 013 012	25 ks

Technické vlastnosti	
Doba zavadnutí povrchu	cca 15 min (23°C)
Doba zaschnutí povrchu	cca 30 min (23°C)
Elasticita dle ISO 7389	< 40%
Pevnost v tahu dle ISO 8339	≥ 100 %

SEMIN CZ a.s.
Ponávka 2, 602 00 Brno
+420 602 484 070
obchod@semin-cz.cz
www.semin-cz.cz